

# Boden- Scheuersaugmaschine

Zuverlässige Boden-Scheuersaugmaschinen , mit denen der Kunde zum richtigen Preis einfach rundum zufrieden ist.

## 416S

### HANDGEFÜHRTE 35 CM MIKRO-SCHEUERSAUGMASCHINE



Manövrierbar zum Schrubben in schwer zugänglichen Bereichen



Einfach und bequem in der Bedienung



Großes Fassungsvermögen des Tanks bei kleiner Maschine



## 1040S

### HANDGEFÜHRTE 50 CM SCHEUERSAUGMASCHINE



Gut manövrierbar mit benutzerfreundlichem Polierscheibenassistenten oder Selbstfahrantrieb



Lösungsregelung mit automatischem Stopp



Robuste Ausführung als kompakte Scheuersaugmaschine



Maximale Reinigungsleistung durch selbstnivellierende Bürste



## 1870S

### HANDGEFÜHRTE 60/70 CM SCHEUERSAUGMASCHINE



Einfach zu manövrieren, mit Vorwärts- und Rückwärts-Selbstantrieb



Lösungsregelung mit automatischem Stopp



Langlebige Ausführung als Scheuersaugmaschine mittlerer Größe



Maximale Reinigungseffizienz durch selbstnivellierende Bürste mit hoher Drehzahl



## 2180SR

### KLEINE 50/60 CM AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE



Mit einer Aufsitz-Scheuersaugmaschine sind viele Bereiche eines Objekts schnell erreichbar



Kompaktes Design passt leicht in stark zugestellte Bereiche



Benutzerfreundliches Bedienfeld mit visuellem Display



Leiser Betrieb ermöglicht allzeitige Reinigung



## TECHNISCHE DATEN



	416S		1040S		1870S		2180SR	
Breite der Schrubbbahn	350 mm		500 mm		600 mm	700 mm	500 mm	600 mm
Batteriespannung	24 V (2 x 12)		24 V (2 x 12)		24 V (2 x 12)		24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Batterietyp	29 Ah - AGM		105 Ah - GEL		105 Ah - GEL		105 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Max. Anlaufzeit (min)	70		140		125		150	210
Bürstendrehzahl	140 U/min		155 U/min		215 U/min		150 U/min	220 U/min
Maximaler Anpressdruck	25 kg		18 kg		30,5 kg	31,5 kg	22 kg	50 kg
Schrubbkopf heben/senken	N/A		Manuell mit Fußpedal		Manuell mit Fußpedal		Stellantrieb	
Bürstenmotor	200 W		550 W		2 x 300 W		400 W	
Theoretische Produktivität	1.300 m <sup>2</sup> /h		2.250 m <sup>2</sup> /h	1.750 m <sup>2</sup> /h	2.579 m <sup>2</sup> /h	2.848 m <sup>2</sup> /h	3.180 m <sup>2</sup> /h	3.684 m <sup>2</sup> /h
Fassungsvermögen des Lösungstanks	16 l		40 l		70 l		78,5 l	
Fassungsvermögen des Aufnahmetanks	19 l		50 l		75 l		80 l	
Leistung Saugmotor	Dreistufig, 550 W		480 W		480 W		Zweistufig, 480 W	Dreistufig, 550 W
Abstreifleisten-Breite	450 mm		815 mm		815 mm	1.010 mm	710 mm	942 mm
Abstreifleiste heben/senken	Handhebel		Handhebel		Handhebel		Stellantrieb	
Auswechseln der Abstreifleiste	Ohne Werkzeug		Ohne Werkzeug		Ohne Werkzeug		Ohne Werkzeug	
Antrieb	Polierscheiben-assistent		Selbst-fahrtrieb	Polierscheiben-assistent	Selbstfahrtrieb		Selbstantrieb, Fußpedal	
Höchstgeschwindigkeit	3,5 km/h		4,5 km/h	3,5 km/h	4,2 km/h		6 km/h	
Maximaler Steigwinkel	N/A		2 %	-	2 %		8 %	16 %
Wendekreis (Wand-zu-Wand)	N/A		-		-		1.851 mm	1.853 mm
Abmessungen (LxBxH)	787 x 468 x 1.165 mm		1.230 x 516 x 960 mm		1.210 x 680 x 960 mm	1.220 x 748 x 960 mm	1.310 x 673 x 1.030 mm	
Gewicht (ohne Batterie)	36 kg		73 kg	67 kg	93,7 kg	94,5 kg	118 kg	134 kg

## GARANTIE

12 Monate auf Teile und Arbeit, Verschleißteile ausgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Verkaufsberater vor Ort.