

Fregadoras Scrubber-Dryers

La gama de fregadoras que ofrece productos fiables de calidad a precios altamente competitivos.

416S

MICROFREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE DE 35 CM



Maniobrable para fregar áreas de difícil acceso



Fácil y cómoda de usar



Gran capacidad de depósito en una máquina compacta



728S

MINIFREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE DE 45 CM-M/V



Maniobrable para fregar áreas de difícil acceso



Fácil y cómoda de usar



Gran capacidad de depósito en una máquina compacta



* M= Bayeta intermedia / V= Bayeta trasera

1040S

FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE DE 50 CM



Maniobrable, con tracción asistida fácil de usar o autopropulsión



Control de la solución con parada automática



Estructura resistente en una fregadora compacta



Cepillo autonivelable para un rendimiento de limpieza superior



1870S

FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE DE 60/70 CM



Fácil maniobrabilidad con autopropulsión hacia delante y marcha atrás



Control de solución con parada automática



Estructura resistente en una fregadora de tamaño medio



Cepillo autonivelable con rpm altas para un rendimiento de limpieza superior



ESPECIFICACIONES



	416S	728S-M/V*		1040S		1870S	
Voltaje de baterías	24V (2 x 12V)	24V (2x 12V)	24V (2x 12V)	24 V (2x12V)		24 V (2 x 12)	
Tipo de baterías	29 Ah - AGM	74 Ah - AGM	74 Ah - AGM	105 Ah - GEL		105 Ah - GEL	
Autonomía máxima (minutos)	70	150	150	140		125	
Ancho de fregado	350 mm	450 mm	450 mm	500 mm		600 mm	700 mm
Velocidad de cepillo	140 rpm	140 rpm	140 rpm	155 rpm		215 rpm	
Presión de fregado	25 kg	20 kg	20 kg	18 kg		30,5 kg	31,5 kg
Subida/bajada del cabezal de fregado	n/a	n/a		n/a		Manual con pedal	
Motor del cepillo	200 W	350 W		350 W		2 x 300 W	
Productividad teórica	1.300 m ² /h	1575 m ² /h	1575 m ² /h	2.250 m ² /h	1.750 m ² /h	2.579 m ² /h	2.848 m ² /h
Capacidad depósito de solución	16 l	28 l		28 l		70 l	
Capacidad depósito de recuperación	19 l	30 l		30 l		75 l	
Potencia motor de aspiración	3 etapas 550 W	3 etapas 550 W	3 etapas 295 W	480 W		480 W	
Ancho bayeta	450 mm	550 mm	730 mm	815 mm		815 mm	1.010 mm
Subida/bajada bayeta	Palanca manual	Palanca manual		Palanca manual		Palanca manual	
Sustitución de la hoja de la bayeta	Sin herramientas	Sin herramientas		Sin herramientas		Sin herramientas	
Propulsión	Asistencia de pad	Asistencia de pad		Asistencia de pad	Asistencia de pad	Autopropulsada	
Velocidad máxima	3,5 km/h	3,5 km/h		3,5 km/h	3,5 km/h	4,2 km/h	
Pendiente máxima de subida	n/a	n/a	n/a	2%	-	2%	
Radio de giro (de pared a pared)	n/a	1050 mm	1050 mm	-		-	
Nivel sonoro	72 dBA (70 dBA en EcoMode)	71 dBA (69 dBA en EcoMode)		74 dBA		73 dBA	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	950 x 450 x 1200 mm	960x550x1220 mm		960x550x1220 mm		1.210 x 680 x 960 mm	1.220 x 748 x 960 mm
Peso (con/sin baterías)	36 kg	98 kg	98 kg	73 kg	67 kg	93,7 kg	94,5 kg

* M= Bayeta intermedia / V= Bayeta trasera

GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra, excepto piezas de desgaste. Consulte a su representante local para más información.

Fregadoras Scrubber-Dryers

La gama de fregadoras que ofrece productos fiables de calidad a precios altamente competitivos.

2180SR

MICROFREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 50/60 CM



Fregadora de conductor sentado para limpiar rápidamente muchas zonas en una instalación



Diseño compacto que permite su uso en las zonas más congestionadas



Panel de control fácil de manejar con pantalla de visualización



Funcionamiento silencioso para limpiar en cualquier momento



2911SR

MINIFREGADORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 70/85 CM



Fregadora de conductor sentado para limpiar rápidamente muchas zonas en una instalación



Panel de control fácil de manejar con pantalla de visualización



Dos motores de cepillo para una limpieza y productividad óptimas



Funcionamiento silencioso para limpiar en cualquier momento



ESPECIFICACIONES



	2180SR		2911SR	
Voltaje de baterías	24V (2 x 12V)	24V (4 x 6V)	24V (4x 6V)	
Tipo de baterías	105 Ah - GEL	180 Ah - GEL	180 Ah - GEL	
Autonomía máxima (minutos)	150	210	240	
Ancho de fregado	500 mm	600 mm	700 mm	850 mm
Velocidad del cepillo	150 rpm	220 rpm	210 rpm	200 rpm
Presión de fregado	22 kg	50 kg	45 kg	60 kg
Subida/bajada del cabezal de fregado	Motor actuador		Motor actuador	
Motor del cepillo	400 W		2 x 300 W	2 x 500 W
Productividad teórica	3.180 m ² /h	3.684 m ² /h	4550 m ² /h	5500 m ² /h
Capacidad depósito de solución	78,5 l		100 l	
Capacidad depósito de recuperación	80 l		110 l	
Potencia motor de aspiración	2 pedal, 480 W	3 pedal, 550 W	3 pedal 550 W	
Ancho bayeta	710 mm	942 mm	940 mm	1089 mm
Subida/bajada bayeta	Motor actuador		Motor actuador	
Sustitución de la hoja de la bayeta	Sin herramientas		Sin herramientas	
Propulsión	Autopropulsada - pedal		Autopropulsada - pedal	
Velocidad máxima	6 km/h		6,5 km/h	
Pendiente máxima de subida	8%	16%	16%	
Radio de giro (de pared a pared)	1.851 mm	1.853 mm	1900 mm	1960 mm
Nivel sonoro	55 dBA (54 dBA in EcoMode)	58 dBA (56 dBA in EcoMode)	75 dBA	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1.310 x 673 x 1.030 mm		1504x759x1021 mm	1504x909x1021 mm
Peso (con/sin baterías)	118 kg	134 kg	214 kg	231 kg

GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra, excepto piezas de desgaste. Consulte a su representante local para más información.