

Autolaveuses

Des autolaveuses fiables qui offrent une prise en main simple et intuitive, au meilleur prix.

416S

AUTOLAVEUSE COMPACTE DE 35 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT



Maniable pour laver les endroits difficiles d'accès



Simplicité et confort d'utilisation



Un réservoir de grande capacité dans une machine de petite taille



1040S

AUTOLAVEUSE DE 50 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT



Maniable, facile d'utilisation, tractée par l'outil ou par les roues



Contrôle de la solution avec arrêt automatique



Autolaveuse compacte de fabrication robuste



Réglage automatique de la brosse pour une performance de nettoyage maximale



1870S

AUTOLAVEUSE DE 60/70 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT



Facile à manœuvrer grâce à la traction en marche avant et arrière



Contrôle de la solution avec arrêt automatique



Autolaveuse de taille moyenne de fabrication robuste



Réglage automatique de la brosse avec haute vitesse de rotation pour une performance de nettoyage maximale



2180SR

AUTOLAVEUSE COMPACTE À CONDUCTEUR PORTÉ 50/60 CM



Atteignez rapidement de nombreuses zones de votre établissement avec une autolaveuse à conducteur porté



Design compact pour évoluer facilement dans les zones très encombrées.



Panneau de commande simple d'utilisation avec écran visuel



Le fonctionnement silencieux permet un nettoyage à toute heure



DONNÉES TECHNIQUES



| | 416S | 1040S | 1870S | 2180SR |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Largeur de lavage | 350 mm | 500 mm | 600 mm 700 mm | 500 mm 600 mm |
| Tension de la batterie | 24 V (2 x 12) | 24 V (2 x 12) | 24 V (2 x 12) | 24 V (2 x 12) 24 V (4 x 6) |
| Type de batterie | 29 Ah - AGM | 105 Ah - GEL | 105 Ah - GEL | 105 Ah - GEL 180 Ah - GEL |
| Temps de fonctionnement maxi (minutes) | 70 | 140 | 125 | 150 210 |
| Vitesse de la brosse | 140 tr/min | 155 tr/min | 215 tr/min | 150 tr/min 220 tr/min |
| Pression de brossage | 25 kg | 18 kg | 30,5 kg 31,5 kg | 22 kg 50 kg |
| Montée/descente de la tête de brossage | N/A | Manuelle à pédale | Manuelle à pédale | Vérin |
| Moteur de brosse | 200 W | 550 W | 2 x 300 W | 400 W |
| Rendement théorique | 1 300 m ² /h | 2 250 m ² /h 1 750 m ² /h | 2 579 m ² /h 2 848 m ² /h | 3 180 m ² /h 3 684 m ² /h |
| Capacité du réservoir de solution | 16 l | 40 l | 70 l | 78,5 l |
| Capacité du réservoir de récupération | 19 l | 50 l | 75 l | 80 l |
| Puissance du moteur d'aspiration | 3 étages, 550 W | 480 W | 480 W | 2 étages, 480 W 3 étages, 550 W |
| Largeur du capteur | 450 mm | 815 mm | 815 mm 1 010 mm | 710 mm 942 mm |
| Montée/descente du capteur | Manette | Manette | Manette | Vérin |
| Remplacement de la lamelle du capteur | Sans outils | Sans outils | Sans outils | Sans outils |
| Traction | Tractée par l'outil | Autotractée Tractée par l'outil | Autotractée | Autotractée, à pédale |
| Vitesse maximale | 3,5 km/h | 4,5 km/h 3,5 km/h | 4,2 km/h | 6 km/h |
| Capacité de franchissement | N/A | 2 % - | 2 % | 8 % 16 % |
| Rayon de braquage | N/A | - | - | 1 851 mm 1 853 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 787 x 468 x 1.165 mm | 1 230 x 516 x 960 mm | 1 210 x 680 x 960 mm 1 220 x 748 x 960 mm | 1 310 x 673 x 1 030 mm |
| Poids (sans batterie) | 36 kg | 73 kg 67 kg | 93,7 kg 94,5 kg | 118 kg 134 kg |

GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure, consultez votre représentant local pour plus d'informations.