


Vloerschrob-zuigmachines

Betrouwbare vloer schrob-zuigmachines bieden een simpele, heldere gebruikservaring voor de juiste prijs.

416S

35 CM MICRO ACHTERLOOP SCHROB-ZUIGMACHINE

-  Verplaatsbaar voor reiniging in moeilijk bereikbare gebieden
-  Grote tankcapaciteit in een machine met een klein formaat



-  Gemakkelijk en eenvoudig te bedienen



1040S

50 CM ACHTERLOOP-SCHROB-ZUIGMACHINE

-  Wendbaar, met een gebruiksvriendelijke pad-ondersteund of zelfvoortgedreven gebruik
-  Robuste constructie in een compacte schrob-zuigmachine

-  Schoonmaakmiddelbeheer met automatische stop
-  Borstel die zelf de stand bepaalt voor maximale reinigingsprestaties.



1870S

60/70CM ACHTERLOOP-SCHROB-ZUIGMACHINE



-  Eenvoudig te bewegen met zelfaandrijving naar voren en achteren
-  Robuuste constructie in een middelgrote schrob-zuigmachine

-  Schoonmaakmiddelbeheer met automatische stop
-  Borstel die zelf de stand bepaalt met een hoge RPM voor maximale reinigingsprestaties.



2180SR

50/60 CM MICRO-OPZIT-VLOER-SCHROBZUIGMACHINE

-  Bereik snel veel gebieden van een gebouw met een opzit-schrobzuigmachine
-  Eenvoudige bediening van bedieningspaneel met visuele display

-  Compact ontwerp dat ook in de meest volle ruimten past
-  Stille werking maakt reiniging op elk moment mogelijk



SPECIFICATIES



	416S	1040S		1870S		2180SR	
Schrobbreedte	350 mm	500 mm		600 mm	700 mm	500 mm	600 mm
Accuvoltage	24 V (2 x 12)	24 V (2x12)		24 V (2 x 12)		24 V (2 x 12)	24 V (4 x 6)
Accutype	29 Ah - AGM	105 Ah - GEL		105 Ah - GEL		105 Ah - GEL	180 Ah - GEL
Maximale bedrijfstijd (min)	70	140		125		150	210
Borstelsnelheid	140 rpm	155 rpm		215 rpm		150 rpm	220 rpm
Maximale neerwaartse druk	25 kg	18 kg		30,5 kg	31,5 kg	22 kg	50 kg
Schrobhoofd hoger/lager	n.v.t.	Handmatig met voetpedaal		Handmatig met voetpedaal		ACTUATOR	
Borstelmotor	200 W	550 W		2 x 300 W		400 W	
Theoretische productiviteit	1.300 m ² /u	2.250 m ² /u	1.750 m ² /u	2.579 m ² /u	2.848 m ² /u	3.180 m ² /u	3.684 m ² /u
Capaciteit schoonmaak-middeltank	16 L	40 L		70 L		78,5 L	
Capaciteit vuilwatertank	19 L	50 L		75 L		80 L	
Motorvermogen zuiger	3-staps, 550 W	480 W		480 W		2-staps, 480 W	3-staps, 550 W
Dweilrubber-breedte	450 mm	815 mm		815 mm	1.010 mm	710 mm	942 mm
Dweilrubber hoger/lager	Handschakelaar	Handschakelaar		Handschakelaar		ACTUATOR	
Dweilrubberblad- vervanging	Zonder gereedschap	Zonder gereedschap		Zonder gereedschap		Zonder gereedschap	
Aandrijving	Pad assist	Zelfrijdend	Pad assist	Zelfrijdend		Handmatig met voetpedaal	
Maximale snelheid	3,5 km/u	4,5 km/u	3,5 km/u	4,2 km/u		6 km/u	
Maximaal hellings- percentage	n.v.t.	2%	-	2%		8%	16%
Draairadius (muur tot muur)	n.v.t.	-		-		1.851 mm	1.853 mm
Afmetingen (LxBxH)	787 x 468 x 1.165 mm	1.230 x 516 x 960 mm		1.210 x 680 x 960 mm	1.220 x 748 x 960 mm	1.310 X 673 X 1.030 mm	
Gewicht (zonder accu)	36 kg	73 kg	67 kg	93,7 kg	94,5 kg	118 kg	134 kg

GARANTIE

12 maanden op onderdelen en afwerking, exclusief slijtdelen, neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie.