

Auto-lavadoras de piso

Auto-lavadoras fiáveis e de fácil manuseamento que oferecem uma limpeza eficaz ao preço certo.

416S

AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR APEADO MICRO DE 35 CM



Manobrável para lavagem em espaços difíceis de alcançar



Simples e confortável de operar



Grande capacidade do tanque em máquina de tamanho pequeno



728S

AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR APEADO MICRO DE 45CM-M/V



Manobrável para lavagem em espaços difíceis de alcançar



Simples e confortável de operar



Grande capacidade do tanque em máquina de tamanho pequeno



M=Rodo intermédio / V=Rodo traseiro

1040S

AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR APEADO DE 50 CM



Manobrável, com assistência fácil de utilização de pad ou modo de auto-propulsão



Controlo de solução com paragem automática



Construção robusta numa auto-lavadora compacta



Escova autonivelante para desempenho máximo de limpeza



1870S

AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR APEADO DE 60/70 CM



Fácil de manobrar com propulsão dianteira e marcha atrás



Controlo de solução com paragem automática



Construção robusta numa auto-lavadora de tamanho médio



Escova autonivelante com elevadas RPM para máxima eficiência de limpeza



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	416S	728S-M/V*		1040S		1870S	
Faixa de Lavagem	350 mm	450 mm	450 mm	500 mm		600 mm	700 mm
Tensão da bateria	24 V (2 x 12 V)	24 V (2 x 12 V)	24 V (2 x 12 V)	24 V (2 x 12 V)		24 V (2 x 12 V)	
Tipo de bateria	29 Ah - AGM	74 Ah - AGM	74 Ah - AGM	105 Ah - GEL		105 Ah - GEL	
Autonomia (minutos)	70	150	150	132		78	
Velocidade da escova	140 rpm	140 rpm	140 rpm	155 rpm		215 rpm	
Pressão máxima descendente	25 kg	20 kg	20 kg	18 kg		30,5 kg	31,5 kg
Levantar/baixar cabeça de lavagem	n/d	n/d		n/d		Manual com pedal	
Motor da escova	200 W	350 W		350 W		2 x 300 W	
Rendimento Teórico	1.300 m ² /h	1575 m ² /h	1575 m ² /h	2.250 m ² /h	1.750 m ² /h	2.579 m ² /h	2.848 m ² /h
Capacidade do depósito de solução	16 l	28 l		28 l		70 l	
Capacidade do depósito de recuperação	19 l	30 l		30 l		75 l	
Potência do motor a vácuo	Trifásico, 550 W	Trifásico, 550 W	Trifásico, 550 W	480 W		480 W	
Largura do rodo	450 mm	550 mm	730 mm	815 mm		815 mm	1010 mm
Levantar/baixar o rodo	Alavanca de mão	Alavanca de mão		Alavanca de mão		Alavanca de mão	
Substituição da borracha do rodo	Sem ferramentas	Sem ferramentas		Sem ferramentas		Sem ferramentas	
Tracção	Auto-assistida	Auto-assistida		Auto-assistida	Auto-assistida	Autopropulsão	
Velocidade máxima	3,5 km/h	3,5 km/h		3,5 km/h	3,5 km/h	4,2 km/h	
Ângulo máximo de subida	n/d	n/d	n/d	2%	-	2%	
Raio de viragem (parede a parede)	n/d	1050 mm	1050 mm	-		-	
Nível de ruído	72 dBA (70 dBA em EcoMode)	71 dBA (69 dBA em EcoMode)		74 dBA		73 dBA	
Dimensões (CxLxA)	950 x 450 x 1200 mm	960 x 550 x 1220 mm		960 x 550 x 1220 mm		1.210 x 680 x 960 mm	1.220 x 748 x 960 mm
Peso (sem bateria)	36 kg	98 kg	98 kg	73 kg	67 kg	93,7 kg	94,5 kg

* M=Rodo intermédio / V=Rodo traseiro

GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.

Auto-lavadoras de piso

Auto-lavadoras fiáveis e de fácil manuseamento que oferecem uma limpeza eficaz ao preço certo.

2180SR

PEQUENA AUTO-LAVADORA DE PISO COM CONDUTOR SENTADO DE 50/60 CM



Alcance rápido de muitas áreas de uma instalação com uma auto-lavadora



O design compacto cabe facilmente em áreas mais congestionadas



Painel de controlo simples de operar com exibição visual



A operação silenciosa permite uma limpeza a qualquer momento



2911SR

PEQUENA AUTO-LAVADORA DE PISO COM CONDUTOR SENTADO DE 70/85 CM



Alcance rápido de muitas áreas de uma instalação com uma auto-lavadora de condutor sentado



Painel de controlo intuitivo com mostrador



Motor com dupla escova para uma limpeza mais eficaz e maior produtividade



A operação silenciosa permite uma limpeza a qualquer momento



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	2180SR		2911SR	
Faixa de Lavagem	500 mm	600 mm	700 mm	850 mm
Tensão da bateria	24 V (2 x 12 V)	24 V (4 x 6 V)	24 V (4 x 6 V)	
Tipo de bateria	105 Ah - GEL	180 Ah - GEL	180 Ah - GEL	
Autonomia (minutos)	150	210	240	
Velocidade da escova	150 rpm	220 rpm	210 rpm	200 rpm
Pressão máxima descendente	22 kg	50 kg	45 kg	60 kg
Levantar/baixar cabeça de lavagem	Atuador		Atuador	
Motor da escova	400 W		2 x 300 W	2 x 500 W
Rendimento Teórico	3180 m ² /h	3684 m ² /h	4550 m ² /h	5500 m ² /h
Capacidade do depósito de solução	78,5 l		100 l	
Capacidade do depósito de recuperação	80 l		110 l	
Potência do motor a vácuo	Bifásico, 480 W	Trifásico, 550 W	Trifásico, 550 W	
Largura do rodo	710 mm	942 mm	940 mm	1089 mm
Levantar/baixar o rodo	Atuador		Atuador	
Substituição da borracha do rodo	Sem ferramentas		Sem ferramentas	
Tracção	Autopropulsão, pedal		Autopropulsão - pedal	
Velocidade máxima	6 km/h		6,5 km/h	
Ângulo máximo de subida	8%	16%	16%	
Raio de viragem (parede a parede)	1851 mm	1853 mm	1900 mm	1960 mm
Nível de ruído	55 dBA (54 dBA em EcoMode)	58 dBA (56 dBA em EcoMode)	75 dBA	
Dimensões (CxLxA)	1.310 x 673 x 1.030 mm		1504 x 759 x 1021 mm	1504 x 909 x 1021 mm
Peso (sem bateria)	118 kg	134 kg	214 kg	231 kg

GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.