

Barredoras de conductor sentado

Barredoras de conductor sentado seguras que ofrecen una experiencia sencilla y sin complicaciones a un precio asequible.

818R

BARREDORA PEQUEÑA DE CONDUCTOS SENTADO DE 1050 MM



Excelente maniobrabilidad con un radio de giro ajustado y dirección de la rueda delantera



Apta para limpiar diversos tipos de suelo duro y moquetas



Limpieza de máxima eficacia gracias al cepillo con autonivelación para adaptarse a las superficies



Fácil mantenimiento con sistema de limpieza de filtro automático y cepillo principal que se puede reemplazar sin necesidad de herramientas



838R

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1200 MM CON BATERÍA
BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1150 MM A GASOLINA



Excelente visibilidad para el operario alrededor de la máquina gracias a la posición delantera y elevada del asiento



Limpieza de máxima eficacia gracias al cepillo con autonivelación para adaptarse a las superficies



Estructura robusta con cepillos laterales cargados por resorte para proteger del impacto lateral



Fácil mantenimiento con sistema de limpieza de filtro automático y cepillo principal que se puede reemplazar sin necesidad de herramientas



858R

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1200 MM CON BATERÍA
BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1150 MM A GASOLINA



Elimine la carga manual y vacíe los residuos fácilmente gracias al depósito con descarga alta



Limpieza de máxima eficacia gracias al cepillo con autonivelación para adaptarse a las superficies



Estructura robusta con cepillos laterales cargados por resorte para proteger de los impactos laterales



Fácil mantenimiento con sistema de limpieza de filtro automático y cepillo principal que se puede reemplazar sin necesidad de herramientas



878R

BARREDORA DE CONDUCTOR SENTADO DE 1450 MM CON ALIMENTACIÓN DUAL O POR BATERÍA



Elimine la carga manual y vacíe los residuos fácilmente gracias al depósito con descarga alta



Fácil mantenimiento con sistema de limpieza de filtro automático y cepillo principal que se puede reemplazar sin necesidad de herramientas



Evite la acumulación de residuos en las curvas con el movimiento automático de los cepillos al girar



Barrido fácil pulsando un botón y usando tres ajustes de cepillo preprogramados diferentes



ESPECIFICACIONES



	818R		838R		858R		878R	
	Alimentación a batería	Alimentación a batería	Alimentación a gasolina	Alimentación a batería	Alimentación a gasolina	Alimentación a batería	Dual (Batería-gasolina)	
Ancho de trabajo (cepillo principal)	650 mm	680 mm		680 mm		800 mm		
Ancho de trabajo (con cepillo lateral)	1050 mm	1200 mm	1150 mm	1200 mm	1150 mm	1450 mm		
Rendimiento teórico máximo (por hora)	6300 m ²	7440 m ²	7130 m ²	7440 m ²	7130 m ²	9100 m ²		
Capacidad depósito residuos	70 L	67 L		67 L		150 L		
Sistema vaciado depósito alto	Bajo-Manual	Bajo-Manual		1420 mm		1430 mm		
Velocidad máxima	6,0 km/h	6,2 km/h		6,2 km/h		6,5 km/h		
Pendiente máxima	16 %	12 %		12 %		20 %		
Fuente de alimentación	Batería de gel de 180 Ah	Batería de gel de 180 Ah	Honda GX 160 - 4,5 CV	Batería de gel de 180 Ah	Honda GX 160 - 4,5 CV	Batería de gel de 180 Ah	Honda GX200 - 5,3 CV + Batería de gel de 105 Ah	
Tiempo de funcionamiento (máximo, minutos)	190	140	-	136	-	79	-	
Voltaje del sistema	24 voltios	24 voltios	12 voltios	24 voltios	12 voltios	24 voltios		
Tipo de filtro	Panel de tela	Panel de papel		Tela plisada		2 paneles de papel		
Superficie de filtrado	3,8 m ²	3,3 m ²		1,8 m ²		6,0 m ²		
Eficiencia de filtrado	5 µm	5 µm		30 µm		5 µm		
Giro mínimo en pasillos	2400 mm	2750 mm		2750 mm		3200 mm		
Largo x Ancho x Alto	1400 x 816 x 1142 mm	1615 x 905 x 1210 mm		1615 x 905 x 1210 mm		1600 x 1080 x 1280 mm		
Peso (sin baterías)	173 kg	258 kg	288 kg	336 kg	344 kg	465 kg	512 kg	

GARANTÍA

12 meses en piezas y mano de obra excepto elementos susceptibles al desgaste. Consulte con su representante para obtener más información.