

Varredores

Varredores fiáveis que oferecem uma experiência de propriedade simples e direta pelo preço certo.

818R

VARREDOR PEQUENO DE 1050 MM



Excelente manobrabilidade com raio de viragem estreito e direção nas rodas dianteiras



Limpa uma variedade de soalhos rígidos e superfícies com carpetes com a mesma máquina



Máxima eficiência de limpeza da escova auto-nivelante que se ajusta às superfícies



Fácil manutenção com um sistema de limpeza automática de filtro e substituição da escova principal sem ferramentas



838R

**VARREDOR DE 1200 MM A BATERIA
VARREDOR DE 1150 MM A GASOLINA**



Excelente visibilidade do operador em torno da máquina a partir da posição de assento alto



Máxima eficiência de limpeza da escova auto-nivelante que se ajusta às superfícies



Construção durável com escovas laterais acionadas por mola para proteger contra impactos laterais



Fácil manutenção com um sistema de limpeza automática de filtro e substituição da escova principal sem ferramentas



858R

**VARREDOR DE 1200 MM A BATERIA
VARREDOR DE 1150 MM A GASOLINA**



Elimine o levantamento manual e liberte os detritos facilmente com o contentor de alta descarga



Máxima eficiência de limpeza da escova auto-nivelante que se ajusta às superfícies



Construção durável com escovas laterais acionadas por mola para proteger contra impactos laterais



Fácil manutenção com um sistema de limpeza automática de filtro e substituição da escova principal sem ferramentas



878R

VARREDOR DE 1450 MM A BATERIA OU COM DUPLA FONTE DE ENERGIA



Elimine o levantamento manual e liberte os detritos facilmente com o contentor de alta descarga



Fácil manutenção com um sistema de limpeza automática de filtro e substituição da escova principal sem ferramentas



Previna a acumulação de detritos em curvas com o movimento automático das escovas enquanto vira



Varra ao carregar num botão com três diferentes definições de escova pré-programadas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	818R		838R		858R		878R	
	Alimentado a bateria	Alimentado a bateria	Alimentado a gasolina	Alimentado a bateria	Alimentado a gasolina	Alimentado a bateria	Duplo (Bateria-Gasolina)	
Percurso de varrimento (sistema de varredura principal)	650 mm	680 mm		680 mm		800 mm		
Percurso de varrimento (com escovas laterais)	1050 mm	1200 mm	1150 mm	1200 mm	1150 mm	1450 mm		
Produtividade (por hora) máx. teórico	6300 m ²	7440 m ²	7130 m ²	7440 m ²	7130 m ²	9100 m ²		
Capacidade do contenedor de detritos	70 litros	67 litros		67 litros		150 litros		
Altura de descarga do contenedor de detritos	Baixa-Manual	Baixa-Manual		1420 mm		1430 mm		
Velocidade máxima	6 km/h	6,2 km/h		6,2 km/h		6,5 km/h		
Subida máxima em declive	16%	12%		12%		20%		
Fonte de energia	Bateria de gel de 180 Ah	Bateria de gel de 180 Ah	Honda GX 160 - 4,5 cv	Bateria de gel de 180 Ah	Honda GX 160 - 4,5 cv	Bateria de gel de 180 Ah	Honda GX200 - 5,3 cv + Bateria de gel de 105 Ah	
Tempo de funcionamento (até, min.)	190	140	-	136	-	79	-	
Voltagem do sistema	24 volts	24 volts	12 volts	24 volts	12 volts	24 volts		
Tipo de filtro	Painel-Tecido	Painel-Papel		Saco-Tecido		2X Painel-Papel		
Área de superfície do filtro	3,8 m ²	3,3 m ²		1,8 m ²		6 m ²		
Eficiência do filtro	5 µm	5 µm		30 µm		5 µm		
Raio de viragem mínimo	2400 mm	2750 mm		2750 mm		3200 mm		
Comprimento x Largura x Altura	1400 x 816 x 1142 mm	1615 x 905 x 1210 mm		1615 x 905 x 1210 mm		1600 x 1080 x 1280 mm		
Peso (sem baterias)	173 kg	258 kg	288 kg	336 kg	344 kg	465 kg	512 kg	

GARANTIA

12 meses em peças e mão de obra, excluindo itens de desgaste, consulte o seu representante local para obter mais informações.